

仕様確認書

※製品お問い合わせの際は、本紙をコピーしてご利用ください。

協和工業株式会社：ユニバーサルジョイント

| 基本情報 | | | | |
|---|---|------------------------------|-------------------------|-------------|
| 1 | 使用設備（貴社の設備の概要） | | | |
| 2 | 使用部位 | | | |
| 3 | 新規設計 or メンテナンス → {KYOWA / 他社(メーカー名)}いずれかに○をつけてください。 | | | |
| 使用条件 最適製品の選定をするため、使用条件をご確認・ご記入をお願い致します。 変則的な動きをする使用部位に取り付けの場合は条件別に、それぞれの数値をご記入ください。 | | | | |
| 4 | 条件① | 回転トルク(N・m) | 回転数(min ⁻¹) | 使用角度(°) |
| | 条件② | 回転トルク(N・m) | 回転数(min ⁻¹) | 使用角度(°) |
| | 条件③ | 回転トルク(N・m) | 回転数(min ⁻¹) | 使用角度(°) |
| その他概要/特記事項 | | | | |
| 5 | 全長/必要伸縮 | (mm) + / - | 6 外径制限 | 無・有 (mm)まで |
| 7 | 駆動側ジョイント規格 | 内径Φ | キー溝幅 | キー深さ |
| 8 | 従動側ジョイント規格 | 内径Φ | キー溝幅 | キー深さ |
| 9 | 急始動・急停止 | 無・有 日・時・分/回 | 10 正逆頻度 | 無・有 日・時・分/回 |
| 11 | 衝撃頻度 | 無・有 日・時・分/回 | 12 その他の高負荷要因 | 無・有 日・時・分/回 |
| 13 | 使用時間 | 時間/1日あたり | 14 引張圧縮荷重 | 無・有 (N・m) |
| 15 | 給油方法 | グリス塗布・潤滑油点滴・噴射給油・噴霧給油・その他() | | |
| 16 | 周辺環境 | 雰囲気温度 ℃・粉塵等() | | |
| 需要に関して（暫定の計画・予定・状況をご記入ください） | | | | |
| 17 | 設備1台当たりの使用数 | | | |
| 18 | 年間需要数または需要スパン | | | |
| 19 | その他要求 | | | |

| | | |
|-----------|--------|-------------|
| ご記入年月日 | 貴社名 | 部課名 / ご担当者様 |
| / / | | (印) |
| TEL / FAX | E-mail | |
| - - / - - | @ | |

図面確認

| | |
|---|---|
| 図 | 部 |
|---|---|

上記仕様確認、及び左記事項についてご了承いただき、ご担当者様の自署または押印をお願い致します。

ご確認事項

ご使用条件が不明な場合、「不明」と記入いただいたうえで、弊社の許容条件値を超えない様にご使用願います。許容条件、または1項目でも許容値をオーバーしてご使用された場合、弊社にて製品の保証を致しかねますので、ご了承願います。

中間軸部の取り付け寸法は、弊社規格に基づいた任意設計となります。指定寸法での設計とならない場合があります。また、特に伸縮幅の指定がない場合は、弊社の標準伸縮を適用させていただきます。予めご了承ください。

また、S・Nシリーズのユニバーサルジョイントは、定期給油が必要です。良好な潤滑状況でのご使用を御願致します。



DEVELOP YOUR ORIGINALITY THROUGH UNIVERSAL JOINTS



協和工業株式会社
長浜工場 営業T

〒526-0802 滋賀県長浜市東上坂町367-2
TEL:0749-65-2951(営業) FAX:0749-65-2950